

# Enrouleur Traineau Irrigation

**Arrosage et irrigation : rapide et efficient - pour cultures de plein champ, manèges, carrières, terrains de sport, parcs, jardins, serres...**

Une turbine entraînée par le passage de l'eau ramène le traineau progressivement. En fin de course, une butée stoppe le processus et coupe l'eau.



Leader 32 - EB5000200



Leader 40 - EB5000300



Leader 10 - EB5000050



Leader 20 - EB5000080



Leader 50 - EB5000410



Leader 63 - EB5000420



Leader 25 - EB5000100

## Equipements de série :

- Entraînement par turbine pour enroulement du tuyau
- Densité d'arrosage réglable par bypass
- Traineau avec arroseur sectoriel
- Largeur d'arrosage réglable
- Arrêt automatique du tuyau et coupure de l'arrivée d'eau en fin de course
- Facilité d'utilisation et de maintenance
- Mobilité et usage polyvalent



## Données Techniques

Modèle	Long. / Øint.	Vitesse Enroulement	Pression Min / Max	Débit par heure	Distance d'arrosage	Réf.
Leader 10* Poids : 35kg	30 m – 3/4"	10 - 20m / h	2,5 / 4 bar	0,6 – 0,9 m3	10m à 4 bar	EB5000050
Leader 20 Poids : 35kg	40 m – 3/4"	10 - 20m / h	2,5 / 4 bar	0,6 – 0,9 m3	10m à 4 bar	EB5000080
Leader 25 Poids : 75kg	50 m – 3/4"	10 - 40m / h	2,5 / 4 bar	1 – 2,5 m3	12m à 4 bar	EB5000100
Leader 32 Poids : 124kg	70 m – 1"	10 - 30m / h	2,5 / 4,5 bar	1,9 – 4,8 m3	16m à 4,5 bar	EB5000200
Leader 40 Poids : 246kg	120 m – 1 1/4"	10 - 30m / h	3 / 5,5 bar	3,4 – 7,4 m3	19m à 5,5 bar	EB5000300
Leader 50 Poids : 423kg	180 m – 1 1/2"	10 - 30m / h	3 / 5,5 bar	5,2 – 12 m3	25m à 5,5 bar	EB5000410
Leader 63 Poids : 413kg	110 m – 2"	10 - 30m / h	3 / 5,5 bar	7,5 – 21 m3	25m à 5,5 bar	EB5000420









\*Leader 10 : sur ce modèle c'est le chariot qui se déplace, le tuyau sert de guide ce qui permet des trajectoires avec courbe

Les modèles Leader 32 et supérieurs sont dotés d'un système de trancannage qui assure le bon enroulement sur le tambour.



Données non contractuelles – toutes modifications réservées



Désignation	Réf.		Convient pour Leader
Rampe 3 buses 120° Largeur d'arrosage : 6 - 8m	EB5000001		25
Rampe 4 buses Largeur d'arrosage : 8 - 10m Débit d'eau : env. 62l/min	EB5000008		32
Rampe 5 buses Largeur d'arrosage : 6 - 10m Débit d'eau : env. 140l/min à 3bar 3 buses rouge – 2 buses orange	EB5000010		40
Limiteur de pression avec raccord express Entrée max. 8 bar – sortie 4,5bar	EB5000002		20 - 32
Pré-filtre avec raccord	EB5000003		20 – 25 – 32
Raccord express 1"	EB5000004		40
Raccord Storz C 1 1/2"	EB5000009		50 – 63
Timon de traction (non homologué route) Pour chape d'attelage – œilleton Ø20mm	EB5000005		32
Timon de traction (non homologué route) Avec attelage boule	EB5000006		32
Attelage boule pour timon de traction (non homologué route)	EB5000007		40

Description	Réf.	Illustration
<b>Tuyau plat C-52</b> avec accouplement Storz, 20 m avec accouplement Storz, 10 m	ES10168 ES10169	
Rampe passe-tuyaux en caoutchouc intégral, deux canaux, chacun de 75x100 mm	EB000601	
Adaptateur alu, Storz C, accouplement rapide MS	EB130270	
<b>Accouplement Storz C, alu</b> Fil. fem. 1 1/2" Fil. fem. 2" Douille 1 1/2" (38 mm) Douille 2" (50 mm) Fil. mâle 1 1/2"	EB000548 EB000472 EB000546 EB000387 EB000547	